
# Tehnični list
# Okrogli pas






**Kakovost:** **PU85A**
**Številka artikla:** **FBZRP85A120**
**Barva:** **ultramarinsko modra**

| SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorija profila | Okrogli pas | k1 % sproščeno (Stik) | 88,2 N \| 19,8 lbf |
| Konstrukcija profila | z penjalnim elementom za vleko | k1 % statično (Stik) | 110,3 N \| 24,8 lbf |
| Napenjalni element | Optična vlakna, primerna za varjenje (4 mm) | Teža | 13,5 kg/100m |
| Način obdelave | n/a | Temperaturno območje | -20°...+60°C |
| Priporočena minimalna debelina diska | 125 mm | Velikost embalaže | 50 m |
| Priporočena predobremenitev | 0.5...2% | Kemična odpornost | na zahtevo |

| TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | PROFIL | PREMAZ |
|---|---|---|
| Vrsta materiala | poliuretan | n/a |
| približna trdota materiala (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | ultramarinsko modra | n/a |
| Premer Ø | 12 mm (15/32 inch) | n/a |
| Površina | gladko | n/a |
| približni koeficienti trenja µ | Jeklo: 0,6 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Lastnosti | z penjalnim elementom za vleko | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## SKLADNOST

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026