


Qualität: PU90A
Art.-Nr.: FBZRP90A070P
Farbe: weiß



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Rundriemen	k1% relaxiert (Stoß)	44,3 N 9,9 lbf
Profilkonstruktion	mit Zugträger	k1% statisch (Stoß)	55,3 N 12,4 lbf
Zugträger	Polyester (2 mm)	k1% relaxiert (Überlapp)	77,3 N 17,4 lbf
Bearbeitungsart	n/a	k1% statisch (Überlapp)	96,6 N 21,7 lbf
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	85 mm	Gebindegröße	100 m
Max. Vorspannung	2% (Stoß) 3% (Überlapp)	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage
Gewicht	4,7 kg/100m		
Temperaturbereich	-20°...+60°C		

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	92° Shore A (±3)	n/a
Farbe	weiß	n/a
Durchmesser Ø	7 mm (9/32 inch)	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,5 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Eigenschaften	mit Zugträger	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026