



Kakovost: PU95A
Številka artikla: FBRN125RM
Barva: rot



SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU			
Kategorija profila	Rundriemen	k1 % sproščeno (Stik)	204,5 N 46 lbf
Konstrukcija profila	mit Zugträger	k1 % statično (Stik)	255,7 N 57,5 lbf
Napenjalni element	Aramid (3 mm)	k1 % sproščeno (prekrivanje)	434,6 N 97,7 lbf
Način obdelave	n/a	k1 % statično (prekrivanje)	543,2 N 122,1 lbf
Priporočena minimalna debelina diska	230 mm	Velikost embalaže	152 m
Največja predobremenitev	1,5% (Stoß) 1,5% (Überlapp)	Kemična odpornost	auf Anfrage
Teža	14,8 kg/100m		
Temperaturno območje	-20°...+60°C		

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	Polyurethan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Barva	rot	n/a
Premer Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Površina	glatt	n/a
približni koeficienti trenja µ	Jeklo: 0,45 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Lastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegan	n/a
n/a	mit Zugträger	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SKLADNOST
REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen
EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen
EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen
FDA (Food and Drug Administration)

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 09/2026