
# Tehnični list
# Okrogli pas






**Kakovost:** **TPE55D**
**Številka artikla:** **FBRH55D080B**
**Barva:** **bež**

| SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorija profila | Okrogli pas | k1 % sproščeno (Stik) | 60,3 N \| 13,6 lbf |
| Konstrukcija profila | brez napenjalnih elementov | k1 % statično (Stik) | 75,4 N \| 16,9 lbf |
| Napenjalni element | n/a | Teža | 6 kg/100m |
| Način obdelave | n/a | Temperaturno območje | -30°...+60°C |
| Priporočena minimalna debelina diska | 110 mm | Velikost embalaže | 100 m |
| | | Kemična odpornost | na zahtevo |
| Priporočena predobremenitev | 2...4% | | |

| TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | PROFIL | PREMAZ |
|---|---|---|
| Vrsta materiala | poliester | n/a |
| približna trdota materiala (Shore) | 55D / 100A | n/a |
| Barva | bež | n/a |
| Premer Ø | 8 mm (5/16 inch) | n/a |
| Površina | gladko | n/a |
| približni koeficienti trenja µ | Jeklo: 0,35 \| PE: 0,2 \| HDPE: 0,15 | n/a |
| Lastnosti | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Vegansko | n/a |
| n/a | Odporen na nizke temperature | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| SKLADNOST |
|---|
| REACH (Uredba ES št. 1907/2006) v veljavnih različicah |
| Uredba (ES) št. 1935/2004 v veljavnih različicah |
| EG 10/2011 v veljavnih različicah |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026