

Rundriemen

TPE55D beige glatt, Napenjalni element Stahl

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBRS095BGB	9,5	3/8	8,5	500	1640	380	15		1125			225,0	495,9
FBRS125BGB	12,5	1/2	14,8	500	1640	380	15		1125			225,0	495,9

pribl. 55D / 100A

Max. Prednapetost

Šok n/a

Prekrivanje 1 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,35približni koeficienti
trenja μ PE 0,2Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,15

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti
**FDA (Food and
Drug
Administration)**
 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

Vegan
 Verwendung von Rohstoffen
aus nicht-tierischem
Ursprungs

mit Zugträger
 für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Kälteflexibel
 Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026