


Rundriemen

TPE63D silber glatt, Napenjalni element Polyester

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščae		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBRT095IGA	9,5	3/8	8,5	152	500	190	7,5	284	961	56,7	125,0	192,2	423,7
FBRT125IGA	12,5	1/2	14,8	152	500	270	10,6	491	1272	98,2	216,4	254,4	560,8

pribl. 63D / 100A

Max. Prednapetost

Šok 2 %

Prekrivanje 3 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,3približni koeficienti
trenja μ PE 0,15Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,1

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
 FDA/EC-Konformität für direkten
 Lebensmittelkontakt



Vegan
 Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs



UV-beständig
 Besonders guter UV-Schutz



mit Zugträger
 für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026