Posebni profili

PU75A plus oranžna gladko



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBPVIPJ2O	4.8x4	1,96	200	656	30	1,2	14	2,9	6,3
FBPVIPJ3O	7x4	2,93	200	656	30	1,2	22	4,3	9,5
FBPVIPJ4O	9.3x4	3,92	200	656	30	1,2	29	5,8	12,7

pribl. 80° Shore A (±3)

Priporočena Predobremenitev	3...6%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,7
približni koeficienti trenja µ PE	0,4
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,35

Lastnosti



Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C



Majhna raztegljivost
Patentirana mešanica materialov »PLUS« za manjšo raztegljivost.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026