

Posebni profili

PU75A plus orange glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBPVIPJ20	4.8x4	1,96	200	656	30	1,2	14	2,9	6,3
FBPVIPJ30	7x4	2,93	200	656	30	1,2	22	4,3	9,5
FBPVIPJ40	9.3x4	3,92	200	656	30	1,2	29	5,8	12,7

pribl. 80° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	3...6%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,7
--	-----

približni koeficienti trenja μ PE	0,4
---------------------------------------	-----

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,35
---	------

Lastnosti
Kälteflexibel
 Besonders kälteflexibles
 Profil bis -30°C

Geringe Dehnung
 Patentierte
 Materialmischung "PLUS" für
 geringere Dehnung.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026