



Qualität: PU85A
Art.-Nr.: FBSK17X13SG
Farbe: schwarz

ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Sonderkeilriemen	k1% relaxiert (Stoß)	48 N 10,8 lbf
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	k1% statisch (Stoß)	60 N 13,5 lbf
Zugträger	n/a	Gewicht	2,3 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	160 mm	Gebindegröße	50 m
Empf. Vorspannung	3...6%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farbe	schwarz	n/a
Abmessungen	17x13.5 mm	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte μ	Stahl: 0,6 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Eigenschaften	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026