

Posebni profili

TPE55D beige glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBKH55D17115	17x11.4	18	100	328	175	7	696	139,2	306,8

pribl. 55D / 100A

Priporočena predobremenitev	2...4%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,35
--	------

približni koeficienti trenja μ PE	0,2
---------------------------------------	-----

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,15
---	------

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti
Kälteflexibel
 Besonders kälteflexibles
 Profil bis -30°C

FDA (Food and Drug Administration)

 FDA/EC-Konformität für direkten
 Lebensmittelkontakt

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026