

Posebni profili

PU80A orange glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaz		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch		Šok kg	Šok lbs
FBSJ8X330GA	33x8	22,8	30	100	50	2	239	47,9	105,5

pribl. 84° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...6%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,65

približni koeficienti trenja μ PE 0,35

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026