Robovi traku

PU65A smaragdno zelena gladko 16,5x33



pribl. 72° Shore A (±3)

V skladu s standardi FDA/EC

Številka artikla	Abmessungen	Prerez materiala	Približna teža	Velikost embalaže		Priporočena minimalna debelina diskaø	
	mm	cm^2	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBSP65A16X33	16,5x33	2,64	31,6	30	100	100	3,94

Lastnosti

Odporen na hidrolizo
Odporen na hidrolizo (HY). Primerno za vlažna okolja.

Odporen proti mikrobom
Materiali, odporni proti mikrobom, mikroorganizmom ne nudijo gojišča.

Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026