Robovi traku

PU65A prosojna zelena gladko 10.5x22



pribl. 72° Shore A (±3)

V skladu s standardi FDA/EC

Številka artikla	Abmessungen	Prerez materiala	Približna teža	Velikost embalaže		Priporočena minimalna debelina diskaø	
	mm	cm^2	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBSG105X22TG	10.5x22	1,12	13,4	30	100	70	+2.8

Lastnosti

Odporen na hidrolizo
Odporen na hidrolizo (HY). Primerno za vlažna okolja.

Odporen proti mikrobom
Materiali, odporni proti mikrobom, mikroorganizmom ne nudijo gojišča.

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026