
V-trakovi

PU65A transparentno gladko



	ca. 72° Shore A (±3)
približni koeficienti trenja μ jekla	0,8
približni koeficienti trenja μ PE	0,45
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,4

Številka artikla	Merjenje profila	Velikost embalaže		Priporočena minimalna debelina diskaø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKG6YTGA	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKG8MTGA	8x5 (M)	150	492	28	1,1
FBKG10ZTGA	10x6 (Z)	150	492	30	1,2
FBKG13ATGA	13x8 (A)	150	492	40	1,6
FBKG17BTGA	17x11 (B)	100	328	55	2,2
FBKG22CTGA	22x14 (C)	50	164	90	3,5

Lastnosti

Odporen na hidrolizo
Odporen na hidrolizo (HY). Primerno za vlažna okolja.

Odporen proti mikrobom
Materiali, odporni proti mikrobom, mikroorganizmom ne nudijo gojišča.

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026