
V-trakovi

PU70A transparentno gladko



	ca. 76° Shore A (±3)
približni koeficienti trenja μ jekla	0,75
približni koeficienti trenja μ PE	0,4
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,35

Številka artikla	Merjenje profila	Velikost embalaže		Priporočena minimalna debelina diskaø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKH6YTGD	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKH8MTGD	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKH10ZTGD	10x6 (Z)	150	492	35	1,4
FBKH13ATGD	13x8 (A)	150	492	55	2,1
FBKH17BTGD	17x11 (B)	100	328	70	2,8
FBKH22CTGD	22x14 (C)	50	164	100	3,9

Lastnosti

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026