V-trakovi

PU70A transparentno gladko



ca. 76° Shore A (±3)

približni koeficienti trenja μ jekla	0,7
približni koeficienti trenja μ PE	0,4
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,35

Številka artikla	Merjenje profila	Velikost embalaže		Priporočena minimalna debelina diskaø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBIH8X4TG	8x4	40	132	30	1,2
FBIH10X5TG	10x5	30	100	35	1,4
FBIH12X6TG	12x6	40	132	45	1,8
FBIH15X7TG	15x7	30	100	60	2,4
FBIH18X9TG	18x9	40	132	80	3,2

Lastnosti

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026