
V-trakovi

PU70A ultramarinsko modra gladko



	ca. 76° Shore A (±3)
približni koeficienti trenja μ jekla	0,75
približni koeficienti trenja μ PE	0,4
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,35

Številka artikla	Merjenje profila	Velikost embalaže		Priporočena minimalna debelina diskaø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKH5X3LG	5x3	150	492	25	1
FBKH6YLGB	6x4 (Y)	150	492	30	1,2
FBKH8MLGB	8x5 (M)	150	492	35	1,4
FBKH10ZLGB	10x6 (Z)	150	492	45	1,8
FBKH13ALGB	13x8 (A)	150	492	70	2,8
FBKH17BLGB	17x11 (B)	100	328	90	3,6

Lastnosti

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026