


V-trakovi

PU70A capriblau glatt

ca. 76° Shore A (±3)

ca. Reibwerte μ Stahl 0,75ca. Reibwerte μ PE 0,4ca. Reibwerte μ HDPE 0,35

Artikel Nr.	Profilabmessung mm	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- $\varnothing$	
		m	ft	mm	inch
FBKF6YLGB	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKF8MLGB	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKF10ZLGB	10x6 (Z)	150	492	35	1,4
FBKF13ALGB	13x8 (A)	150	492	55	2,1
FBKF17BLGB	17x11 (B)	100	328	70	2,8

Eigenschaften**Metalldetektierbar****Röntgendetektierbar****FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026