

Votli okrogli jermen

PU85A grün geraut

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	4...8%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,45
--	------

približni koeficienti trenja μ PE	0,3
---------------------------------------	-----

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,25
---	------

Št.	Premer $\emptyset$		Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. plošča $\emptyset$		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBHP85A048R	4,8	3/16	1,8	200	656	35	1,4	31	6,2	13,7
FBHP85A063R	6,3	1/4	3,2	100	328	55	2,2	53	10,5	23,2
FBHP85A080R	8	5/16	5,1	100	328	65	2,6	84	16,9	37,2
FBHP85A095R	9,5	3/8	7,2	100	328	75	3	119	23,8	52,5
FBHP85A125R	12,5	1/2	12,4	50	164	100	3,9	203	40,6	89,5
FBHP85A150R	15	19/32	19	50	164	120	4,7	311	62,2	137,1

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026