
robovi valov

PU80A ultramarinsko modra gladko



pribl. 84° Shore A

V skladu s standardi FDA/EC

Številka artikla	Višina H		Širina vala B	Širina osnove B1	Razmik med valovi A	Približna teža	Velikost embalaže	Premer diskaø		
	mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m	Najmanj mm	Priporočeno mm	protismerni upogib mm
FBVFH020LB	20	0,79	23	32	25,4	174	100	35	70	70
FBVFH030LB	30	1,18	23	32	25,4	220	100	55	80	110
FBVFH040LB	40	1,57	23	32	25,4	265	100	75	90	150
FBVFH050LB	50	1,97	23	32	25,4	310	100	80	100	160
FBVFH060LB	60	2,36	45	55	50,8	445	100	90	110	180
FBVFH080LB	80	3,15	45	55	50,8	544	50	125	130	250
FBVFH100LB	100	3,94	45	55	50,8	642	50	155	160	310
FBVFH120LB	120	4,72	45	55	50,8	741	50	170	185	340

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026