robovi valov

PU80A bel gladko



pribl. 84° Shore A

V skladu s standardi FDA/EC

Številka artikla	Višina H		Širina vala B	Širina osnove B1	Razmik med valovi A	Približna teža	Velikost embalaže	Premer diskaø		
	mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m	Najmanj mm	Priporočeno mm	protismerni upogib mm
FBVFH020W	20	0,79	23	32	25,4	174	100	35	70	70
FBVFH030W	30	1,18	23	32	25,4	220	100	55	80	110
FBVFH040W	40	1,57	23	32	25,4	265	100	75	90	150
FBVFH050W	50	1,97	23	32	25,4	310	100	80	100	160
FBVFH060W	60	2,36	45	55	50,8	445	100	90	110	180
FBVFH080W	80	3,15	45	55	50,8	544	50	125	130	250
FBVFH100W	100	3,94	45	55	50,8	642	50	155	160	310
FBVFH120W	120	4,72	45	55	50,8	741	50	170	185	340

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026