# Tehnični list
# Zvitki okroglih trakov



**Kakovost:** **PU70A**
**Številka artikla:** **FBXH3X550LG**
**Barva:** **nebesno modra**

| SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorija profila | Zvitki okroglih trakov | k1 % sproščeno (Stik) | 1,6 N \| 0,35 lbf |
| Konstrukcija profila | brez napenjalnih elementov | k1 % statično (Stik) | 1,9 N \| 0,44 lbf |
| Tip penenjalnega elementa | n/a | Teža | n/a kg/100m |
| Način obdelave | n/a | Temperaturno območje | -25°C...+50°C |
| Priporočena minimalna debelina diska | 35 mm | Velikost embalaže | 1/50/500 m |
| | | Kemična odpornost | na zahtevo |
| Priporočena predobremenitev | 8...10% | | |

| TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | PROFIL | PREMAZ |
|---|---|---|
| Vrsta materiala | poliuretan | n/a |
| približna trdota materiala (Shore) | 76° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | nebesno modra | n/a |
| Premer Ø | 5 mm (1/5 inch) | n/a |
| Površina | gladko | n/a |
| približni koeficienti trenja µ | Jeklo: 0,75 \| PE: 0.45 \| HDPE: 0.40 | n/a |
| Lastnosti | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Vegansko | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| SKLADNOST |
|---|
| REACH (Uredba ES št. 1907/2006) v veljavnih različicah |
| Uredba (ES) št. 1935/2004 v veljavnih različicah |
| EG 10/2011 v veljavnih različicah |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026

**BEHA Innovation GmbH** • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal/Nemčija • Tel. +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com