

Obrnjeni okrogli pasovi / trakovi s kavliji

**PU75A plus orange matt**

ca. 80° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 6...8%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,7ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,4ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,35

| Artikel Nr. | Durchmesser |      | Fertigungs-<br>länge* | ca.<br>Gewicht<br>kg/100m | Gebindegröße<br>Stück | Empf. Mind.-<br>Scheiben- $\phi$ |      | Fmax/Riemen<br>(Stoß) |     |
|-------------|-------------|------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|------|-----------------------|-----|
|             | mm          | inch | m                     |                           |                       | mm                               | inch | kg                    | lbs |
| FBXI3X250OG | 5           | 1/5  | 250                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X270OG | 5           | 1/5  | 270                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X280OG | 5           | 1/5  | 280                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X290OG | 5           | 1/5  | 290                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X310OG | 5           | 1/5  | 310                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X330OG | 5           | 1/5  | 330                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X350OG | 5           | 1/5  | 350                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X370OG | 5           | 1/5  | 370                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X390OG | 5           | 1/5  | 390                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X410OG | 5           | 1/5  | 410                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X430OG | 5           | 1/5  | 430                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X450OG | 5           | 1/5  | 450                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X470OG | 5           | 1/5  | 470                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X490OG | 5           | 1/5  | 490                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X510OG | 5           | 1/5  | 510                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X520OG | 5           | 1/5  | 520                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X530OG | 5           | 1/5  | 530                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X550OG | 5           | 1/5  | 550                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X610OG | 5           | 1/5  | 610                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X660OG | 5           | 1/5  | 660                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |
| FBXI3X710OG | 5           | 1/5  | 710                   | n/a                       | 1/50/500              | 40                               | 1,6  | 3,8                   | 8,4 |

\*Fertigungslängen ohne Haken. Weitere Längen auf Anfrage.

**Eigenschaften****Geringe Dehnung**
 Patentierte  
 Materialmischung "PLUS" für  
 geringere Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026