Obrnjeni okrogli pasovi / trakovi s kavlji

PU75A plus oranžna mat



pribl. 80° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	6...8%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,7
približni koeficienti trenja µ PE	0,4
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,35

Številka artikla	premer		Proizvodna dolžina*	Približna teža	Velikost embalaže	Priporočena minimalna debelina diskaø		Fmax/pas (Stik)	
	mm	inch	m	kg/100m	kos	mm	inch	kg	lbs
FBXI3X250OG	5	1/5	250	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X270OG	5	1/5	270	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X280OG	5	1/5	280	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X290OG	5	1/5	290	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X310OG	5	1/5	310	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X330OG	5	1/5	330	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X350OG	5	1/5	350	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X370OG	5	1/5	370	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X390OG	5	1/5	390	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X410OG	5	1/5	410	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X430OG	5	1/5	430	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X450OG	5	1/5	450	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X470OG	5	1/5	470	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X490OG	5	1/5	490	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X510OG	5	1/5	510	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X520OG	5	1/5	520	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X530OG	5	1/5	530	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X550OG	5	1/5	550	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X610OG	5	1/5	610	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X660OG	5	1/5	660	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X710OG	5	1/5	710	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4

*Proizvodne dolžine brez kavljev. Druge dolžine na povpraševanje.

Lastnosti



Majhna raztegljivost
Patentirana mešanica materialov »PLUS« za manjšo raztegljivost.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026

BEHA Innovation GmbH • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal/Nemčija • Tel. +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com