



Qualität: PU85A
Art.-Nr.: FBKK32DGGA
Farbe: grün



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Keilriemen	k1% relaxiert (Stoß)	679,1 N 3874,1 lbf
Profilkonstruktion	mit Zugträger	k1% statisch (Stoß)	848,8 N 4842,6 lbf
Zugträger Typ	Aramid	k1% relaxiert (Überlapp)	n/a n/a
Bearbeitungsart	n/a	k1% statisch (Überlapp)	n/a n/a
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	275 mm	Gebindegröße	40 m
Max. Vorspannung	1,5% (Stoß) n/a (Überlapp)	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage
Gewicht	62 kg/100m		
Temperaturbereich	-20°...+60°C		

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farbe	grün	n/a
Abmessungen	32x20 mm (D)	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte μ	Stahl: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	mit Zugträger	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 04/2026