


Sonderprofile
PU85A milchig glatt



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščab		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBSP85A180P1	18x11.8	20	9271mm x 1Stk.	1 x 30`5`	120	4,7	235	46,9	103,4
FBSP85A180P6	18x11.8	20	9271mm x 6Stk.	6 x 30`5`	120	4,7	235	46,9	103,4

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...6%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,6

približni koeficienti trenja μ PE 0,35

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti



Hydrolysebeständi

g
Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen geeignet.



Mikrobenbeständig

Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.



Kälteflexibel

Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C



FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten
Lebensmittelkontakt

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 03/2026