



**Qualität: PU85A**  
**Art.-Nr.: FBZSP85A220N**  
**Farbe: blau**



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Spitzkeilriemen	k1% relaxiert (Stoß)	143,4 N   818,3 lbf
Profilkonstruktion	mit Zugträger	k1% statisch (Stoß)	179,3 N   1022,9 lbf
Zugträger Typ	Glasfaser, verschweißbar	k1% relaxiert (Überlapp)	n/a   n/a
Bearbeitungsart	n/a	k1% statisch (Überlapp)	n/a   n/a
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	280 mm	Gebindegröße	30 m
Max. Vorspannung	n/a (Stoß)   n/a (Überlapp)	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage
Gewicht	39,1 kg/100m		
Temperaturbereich	-20°...+60°C		

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farbe	blau	n/a
Abmessungen	22x25 mm	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte $\mu$	Stahl: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	mit Zugträger	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

**KONFORMITÄT**

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 04/2026