

Spitzkeilriemen

PU85A blau glatt, Napenjalni element Glasfaser, verschweißbar



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok		Prekrivanje	
									kg	lbs	kg	lbs
FBBK17X19LGA	17x19	25,6	30	100	260	10,4	226		45,2	99,5		
FBBK22X25LGA	22x25	43,8	30	100	300	12	307		61,3	135,1		

pribl. 88° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok n/a

Prekrivanje n/a

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,6približni koeficienti
trenja μ PE 0,35Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,3

Lastnosti



mit Zugträger

für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 04/2026