



**Qualität: PU85A**

**Art.-Nr.: FBSP85A220N**

**Farbe: grün**

#### ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN

Profilkategorie	Spitzkeilriemen	k1% relaxiert (Stoß)	81,5 N   465,0 lbf
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	k1% statisch (Stoß)	101,9 N   581,2 lbf
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	39,1 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	220 mm	Gebindegröße	30 m
Empf. Vorspannung	3...6%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

#### SPEZIFIKATIONEN

#### PROFIL

#### BESCHICHTUNG

Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farbe	grün	n/a
Abmessungen	22x25 mm	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte $\mu$	Stahl: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 04/2026