


T-Profile
PU85A saphirblau glatt



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščcaø		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N
FBSP85A25X5B	25x5x5	7,3	50	164	50	2			

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...6%

Približni koeficienti trenja µ jeklo 0,6

približni koeficienti trenja µ PE 0,35

Približni koeficienti trenja µ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti



Hydrolysebeständi

g
Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen geeignet.



Mikrobenbeständig

Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.



Kälteflexibel

Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C



FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten
Lebensmittelkontakt

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 05/2026