# Teknik Özellikler Sayfası
# Bükülmüş yuvarlak kayışlar



**Kalite:** **PU70A**
**Ürün Kodu:** **FBXH3X520LG**
**Renk:** **gök mavisi**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | Bükülmüş yuvarlak kayışlar | k1% gevşemiş (Uç uca) | 1,6 N \| 0,35 lbf |
| Profil yapısı | takviye olmadan | k1% statik (Uç uca) | 1,9 N \| 0,44 lbf |
| Takviye tipi | n/a | Ağırlık | n/a kg/100m |
| İşleme türü | n/a | Sıcaklık aralığı | -25°C...+50°C |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 35 mm | Ambalaj boyutu | 1/50/500 m |
| Önerilen Ön Gerilim | 8...10% | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 76° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | gök mavisi | n/a |
| Çap Ø | 5 mm (1/5 inch) | n/a |
| Yüzey | pürüzsüz | n/a |
| yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,75 \| PE: 0.45 \| HDPE: 0.40 | n/a |
| Özellikler | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Vegan | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| UYGUNLUK |
|---|
| REACH (1907/2006 sayılı AB Tüzüğü) güncel metinleri |
| 1935/2004 sayılı AB Tüzüğü'nün güncel metinleri |
| EG 10/2011'in güncel versiyonları |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026