

Bükümlü yuvarlak kayışlar / Kancalı kayışlar

PU75A plus orange matt

ca. 80° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 6...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,7ca. Reibwerte μ PE 0,4ca. Reibwerte μ HDPE 0,35

Artikel Nr.	Durchmesser		Fertigungs- länge*	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße Stück	Empf. Mind.- Scheiben- ϕ		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch	m			mm	inch	kg	lbs
FBXI3X250OG	5	1/5	250	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X270OG	5	1/5	270	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X280OG	5	1/5	280	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X290OG	5	1/5	290	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X310OG	5	1/5	310	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X330OG	5	1/5	330	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X350OG	5	1/5	350	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X370OG	5	1/5	370	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X390OG	5	1/5	390	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X410OG	5	1/5	410	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X430OG	5	1/5	430	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X450OG	5	1/5	450	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X470OG	5	1/5	470	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X490OG	5	1/5	490	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X510OG	5	1/5	510	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X520OG	5	1/5	520	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X530OG	5	1/5	530	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X550OG	5	1/5	550	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X610OG	5	1/5	610	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X660OG	5	1/5	660	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X710OG	5	1/5	710	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4

*Fertigungslängen ohne Haken. Weitere Längen auf Anfrage.

Eigenschaften**Geringe Dehnung**
 Patentierte
 Materialmischung "PLUS" für
 geringere Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026