



Qualität: PU75A plus
Art.-Nr.: FBXI3X5100G
Farbe: orange



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Gedrehte Rundriemen	k1% relaxiert (Stoß)	3,0 N 0,67 lbf
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	k1% statisch (Stoß)	3,7 N 0,83 lbf
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	n/a kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	40 mm	Gebindegröße	1/50/500 m
Empf. Vorspannung	6...8%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Farbe	orange	n/a
Durchmesser Ø	5 mm (1/5 inch)	n/a
Oberfläche	matt	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Eigenschaften	Geringe Dehnung	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026