# Teknik Özellikler Sayfası
# Bükülmüş yuvarlak kayışlar



**Kalite:** **PU75A plus**
**Ürün Kodu:** **FBXI3X660OG**
**Renk:** **turuncu**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | Bükülmüş yuvarlak kayışlar | k1% gevşemiş (Uç uca) | 3,0 N \| 0,67 lbf |
| Profil yapısı | takviye olmadan | k1% statik (Uç uca) | 3,7 N \| 0,83 lbf |
| Takviye tipi | n/a | Ağırlık | n/a kg/100m |
| İşleme türü | n/a | Sıcaklık aralığı | -20°...+60°C |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 40 mm | Ambalaj boyutu | 1/50/500 m |
| Önerilen Ön Gerilim | 6...8% | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 80° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | turuncu | n/a |
| Çap Ø | 5 mm (1/5 inch) | n/a |
| Yüzey | mat | n/a |
| yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,7 \| PE: 0,4 \| HDPE: 0,35 | n/a |
| Özellikler | Düşük uzama | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026