


Bükümlü yuvarlak kayışlar / Kancalı kayışlar

PU85A grün geraut

ca. 88° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 6...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,45ca. Reibwerte μ PE 0,3ca. Reibwerte μ HDPE 0,25

Artikel Nr.	Durchmesser		Fertigungs- länge*	ca. Gewicht	Gebindegröße	Empf. Mind.- Scheiben- ϕ		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch	m	kg/100m	Stück	mm	inch	kg	lbs
FBXK3X250GR	5	1/5	250	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X270GR	5	1/5	270	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X280GR	5	1/5	280	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X290GR	5	1/5	290	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X310GR	5	1/5	310	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X330GR	5	1/5	330	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X350GR	5	1/5	350	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X370GR	5	1/5	370	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X390GR	5	1/5	390	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X410GR	5	1/5	410	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X430GR	5	1/5	430	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X450GR	5	1/5	450	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X470GR	5	1/5	470	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X490GR	5	1/5	490	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X510GR	5	1/5	510	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X520GR	5	1/5	520	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X530GR	5	1/5	530	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X550GR	5	1/5	550	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X610GR	5	1/5	610	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X660GR	5	1/5	660	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1
FBXK3X710GR	5	1/5	710	n/a	1/50/500	50	2	5,5	13,1

*Fertigungslängen ohne Haken. Weitere Längen auf Anfrage.

Eigenschaften**Geringe Dehnung**
 Patentierte
 Materialmischung "PLUS" für
 geringere Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026