Teknik Özellikler Sayfası
Bükülmüş yuvarlak kayışlar



Kalite: **PU85A**
Ürün Kodu: **FBXK3X430GR**
Renk: **yeşil**

GENEL PROFİL BİLGİLERİ			
Profil kategorisi	Bükülmüş yuvarlak kayışlar	k1% gevşemiş (Uç uca)	3,5 N | 0,8 lbf
Profil yapısı	takviye olmadan	k1% statik (Uç uca)	4,3 N | 1 lbf
Takviye tipi	n/a	Ağırlık	n/a kg/100m
İşleme türü	n/a	Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C
Önerilen minimum disk kalınlığı	50 mm	Ambalaj boyutu	1/50/500 m
Önerilen Ön Gerilim	6...8%	Kimyasal dayanıklılık	istek üzerine

TEKNIK ÖZELLIKLER	PROFIL	KAPLAMA
Malzeme türü	Poliüretan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Renk	yeşil	n/a
Çap Ø	5 mm (1/5 inch)	n/a
Yüzey	pürüzlü	n/a
yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,45 | PE: 0,3 | HDPE: 0,25	n/a
Özellikler	Düşük uzama	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026