
kamalı çubuklar

PU60A gök mavisi pürüzsüz



	ca. 65° Shore A (±3)
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ Çelik	0,85
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,5
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,45

Ürün No.	Profil ölçümleri	Ambalaj boyutu		Önerilen min. disk kalınlığıø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKF6YLGD	6x4 (Y)	150	492	20	0,8
FBKF8MLGD	8x5 (M)	150	492	25	1
FBKF10ZLGD	10x6 (Z)	150	492	30	1,2
FBKF13ALGD	13x8 (A)	150	492	45	1,8
FBKF17BLGD	17x11 (B)	100	328	60	2,4

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026