
kamalı çubuklar

PU65A ultramarin mavisi pürüzsüz



Ürün No.	Profil ölçümleri	Ambalaj boyutu		Önerilen min. disk kalınlığıø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKG5X3LG	5x3	150	492	20	0,8
FBKG6YLG	6x4 (Y)	150	492	30	1,2
FBKG8MLG	8x5 (M)	150	492	35	1,4
FBKG10ZLG	10x6 (Z)	150	492	40	1,6
FBKG13ALG	13x8 (A)	150	492	65	2,6
FBKG17BLG	17x11 (B)	100	328	85	3,4
FBKG22CLG	22x14 (C)	50	164	120	4

ca. 72° Shore A (±3)

Yaklaşık sürtünme katsayıları µ Çelik	0,8
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,45
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,4

Özellikler

Hidrolize dayanıklı
Hidroliz direnci (HY). Nemli ortamlar için uygundur.

Mikroplara dayanıklı
Mikroplara dayanıklı malzemeler, mikroorganizmalar için besin kaynağı oluşturmaz.

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026