kamalı çubuklar

PU70A şeffaf pürüzsüz



	ca. 76° Shore A (±3)
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ Çelik	0,75
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,4
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,35

Ürün No.	Profil ölçümleri	Ambalaj boyutu		Önerilen min. disk kalınlığıø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKH5X3TG	5x3	150	492	25	1
FBKH6YTG	6x4 (Y)	150	492	30	1,2
FBKH8MTG	8x5 (M)	150	492	35	1,4
FBKH10ZTG	10x6 (Z)	150	492	45	1,8
FBKH13ATG	13x8 (A)	150	492	70	2,8
FBKH17BTG	17x11 (B)	100	328	90	3,6
FBKH22CTG	22x14 (C)	50	164	130	5,2

Özellikler

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026