kamalı çubuklar

PU70A şeffaf pürüzsüz



ca. 76° Shore A (±3)

Yaklaşık sürtünme katsayıları µ Çelik	0,7
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,4
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,35

Ürün No.	Profil ölçümleri	Ambalaj boyutu		Önerilen min. disk kalınlığıø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBIH8X4TG	8x4	40	132	30	1,2
FBIH10X5TG	10x5	30	100	35	1,4
FBIH12X6TG	12x6	40	132	45	1,8
FBIH15X7TG	15x7	30	100	60	2,4
FBIH18X9TG	18x9	40	132	80	3,2

Özellikler

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026