
kamalı çubuklar

PU70A ultramarin mavisi pürüzsüz



ca. 76° Shore A (±3)

Yaklaşık sürtünme katsayıları µ Çelik	0,75
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,4
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,35

Ürün No.	Profil ölçümleri	Ambalaj boyutu		Önerilen min. disk kalınlığıø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKH6YLGC	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKH8MLGC	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKH10ZLGC	10x6 (Z)	150	492	35	1,4
FBKH13ALGC	13x8 (A)	150	492	55	2,1
FBKH17BLGC	17x11 (B)	100	328	70	2,8

Özellikler

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026