


kamalı çubuklar

PU70A capriblau glatt



ca. 76° Shore A (±3)

ca. Reibwerte μ Stahl 0,75ca. Reibwerte μ PE 0,4ca. Reibwerte μ HDPE 0,35

Artikel Nr.	Profilabmessung mm	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø	
		m	ft	mm	inch
FBKF6YLGA	6x4 (Y)	150	492	30	1,2
FBKF8MLGA	8x5 (M)	150	492	35	1,4
FBKF10ZLGA	10x6 (Z)	150	492	45	1,8
FBKF13ALGA	13x8 (A)	150	492	70	2,8
FBKF17BLGA	17x11 (B)	100	328	90	3,6

Eigenschaften



Metalldetektierbar



Röntgendetektierbar


FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026