

Özel profiler

PU75A plus orange glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBPVIPJ20	4.8x4	1,96	200	656	30	1,2	14	2,9	6,3
FBPVIPJ30	7x4	2,93	200	656	30	1,2	22	4,3	9,5
FBPVIPJ40	9.3x4	3,92	200	656	30	1,2	29	5,8	12,7

ca. 80° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,7ca. Reibwerte μ PE 0,4ca. Reibwerte μ HDPE 0,35**Eigenschaften****Kälteflexibel**Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C**Geringe Dehnung**Patentierte
Materialmischung "PLUS" für
geringere Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026