Özel profiller

PU75A plus turuncu pürüzsüz



Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
							Uç uca	Uç uca	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBPVIPJ2O	4.8x4	1,96	200	656	30	1,2	14	2,9	6,3
FBPVIPJ3O	7x4	2,93	200	656	30	1,2	22	4,3	9,5
FBPVIPJ4O	9.3x4	3,92	200	656	30	1,2	29	5,8	12,7

yaklaşık 80° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	3...6%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,7
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,4
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,35

Özellikler



Soğuğa dayanıklı
-30°C'ye kadar soğuğa karşı özellikle esnek profil



Düşük uzama
Daha az esneme sağlayan, patentli "PLUS" malzeme karışımı.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026