



**Qualität: PU85A plus**  
**Art.-Nr.: FBPVKPJ2L**  
**Farbe: ultramarinblau**



| ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN |                  |                         |                 |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Profilkategorie                | Keilrippenriemen | k1% relaxiert (Stoß)    | 5,1 N   1,2 lbf |
| Profilkonstruktion             | ohne Zugträger   | k1% statisch (Stoß)     | 6,4 N   1,4 lbf |
| Zugträger                      | n/a              | Gewicht                 | 1,96 kg/100m    |
| Bearbeitungsart                | n/a              | Temperaturbereich       | -20°...+60°C    |
| Empf. Mind.-Scheiben-Ø         | 40 mm            | Gebindegröße            | 200 m           |
| Empf. Vorspannung              | 3...6%           | Chemische Beständigkeit | auf Anfrage     |

| SPEZIFIKATIONEN           | PROFIL                            | BESCHICHTUNG |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Materialtyp               | Polyurethan                       | n/a          |
| ca. Materialhärte (Shore) | 88° Shore A (±3)                  | n/a          |
| Farbe                     | ultramarinblau                    | n/a          |
| Abmessungen               | 4.8x4 mm                          | n/a          |
| Oberfläche                | glatt                             | n/a          |
| ca. Reibwerte µ           | Stahl: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3 | n/a          |
| Eigenschaften             | Geringe Dehnung                   | n/a          |
| n/a                       | n/a                               | n/a          |
| n/a                       | n/a                               | n/a          |
| n/a                       | n/a                               | n/a          |
| n/a                       | n/a                               | n/a          |
| n/a                       | n/a                               | n/a          |

KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026