

Özel profiler

PU80A ultramarinblau glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBKJ10X8BGA	10x8	6,9	100	328	80	3,1	73	14,6	32,2

ca. 84° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...6%

 ca. Reibwerte μ Stahl 0,65

 ca. Reibwerte μ PE 0,35

 ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Eigenschaften


**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026