

Özel profiler

TPE55D beige glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBKH55D17115	17x11.4	18	100	328	175	7	696	139,2	306,8

ca. 55D / 100A

Empf. Vorspannung 2...4%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,35ca. Reibwerte μ PE 0,2ca. Reibwerte μ HDPE 0,15

FDA/EC-konform

Eigenschaften
Kälteflexibel
 Besonders kälteflexibles
 Profil bis -30°C

**FDA (Food and
Drug
Administration)**
 FDA/EC-Konformität für
 direkten
 Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026