
Özel profiller

TPE55D mavi pürüzsüz



Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
							Uç uca	Uç uca	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKBLP17113W	16.35x11.3	18	50	164	175	7	715	143,0	315,3
FBKBLP1711W2	16.35x11.3	18	100	328	175	7	715	143,0	315,3

yaklaşık 55D / 100A	
Önerilen Ön Gerilim	2...4%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,35
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,2
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,15
FDA/EC uyumlu	

Özellikler

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026