


Özel profiler

TPE55D blau glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBKBLP17113W	16.35x11.3	18	50	164	175	7	715	143,0	315,3
FBKBLP1711W2	16.35x11.3	18	100	328	175	7	715	143,0	315,3

ca. 55D / 100A

Empf. Vorspannung 2...4%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,35ca. Reibwerte μ PE 0,2ca. Reibwerte μ HDPE 0,15

FDA/EC-konform

Eigenschaften**FDA (Food and
Drug
Administration)**FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026