

## Özel profiller

**PU80A orange glatt**

| Ürün No.    | Abmessungen | yaklaşık ağırlık | Ambalaj boyutu |     | Önerilen minimum disk kalınlığı |      | TAHRİK Fmax/Riemen | TAŞIMA max. Fördergewicht |            |
|-------------|-------------|------------------|----------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|---------------------------|------------|
|             | mm          | kg/100m          | m              | ft  | mm                              | inch | Uç uca N           | Uç uca kg                 | Uç uca lbs |
| FBSI17X100G | 17x11x16.5  | 18,7             | 30             | 100 | 125                             | 4,9  | 197                | 39,3                      | 86,6       |

yaklaşık 84° Shore A (±3)

Önerilen Ön Gerilim 3...6%

Yaklaşık sürtünme katsayıları  $\mu$  çelik 0,65Yaklaşık sürtünme katsayıları  $\mu$  PE 0,35Yaklaşık sürtünme katsayıları  $\mu$  HDPE 0,3

FDA/EC uyumlu

**Özellikler****FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 09/2026